



Položka Art. IM40E09010 - MILANO ECO L

Modular plants for meat processing

Modulární zařízení pro zpracování masa



farmtec[®]

Technical specifications/Technická specifikace

| Dim./Rozměry | Ext./Vnější | Int./Vnitřní |
|--------------|-------------|--------------|
| Length/Délka | 8 970 mm | 8 750 mm |
| Width/Šířka | 2 370 mm | 2 150 mm |
| Height/Výška | 3 105 mm | 2 700 mm |



🇬🇧 Descriptions

Main structure made of a robust hot-dip galvanized steelwork. Wood flooring of adequate thickness with applied food-compliant, non-slip gres covering and epoxy joint. Floor drainage system with walkable stainless steel grid with external drain.

Interior walls and ceilings made of isothermal panels with galvanized and pre-painted sheet on both sides, suitable for food contact and insulated with polyurethane foam with an average thickness of 80 mm.

Finishing with food-compliant sanitary profiles rounded-type and/or skirting boards.

Water system consisting of two lines, hot and cold water that supply the internal equipment.

A system of water drainage is provided.

Standard-compliant electrical system consisting of a general command and control panel for all interior equipment and lighting.

Fixtures:

N° 1 Aluminum half-glazed doors 3+3 mm

Dim.: 900 x h 2000 mm

N° 1 Aluminum half-glazed door 3+3 mm

Dim.: 700 x h 2000 mm

N° 1 Aluminium door

Dim.: 700 x h 2000 mm

N° 1 Aluminium vasistas window with mosquito net

Dim.: 1000 x h 500 mm

🇨🇪 Popis

Konstrukce kontejneru je vyrobena z robustní žárově-zinkované oceli. Dřevěná podlaha dostatečné tloušťky s aplikovanou protiskluzovou podlahou z dlaždic Klinker, vhodná pro potravinářské podlahy včetně spárování. Podlahový odvodňovací systém s pochází nerezovou mřížkou s vnějším odtokem.

Vnitřní stěny a stropy z izotermických panelů s oboustranně pozinkovaným a barveným plechem, vhodné pro styk s potravinami a zateplené polyuretanovou pěnou o průměrné tloušťce 80 mm. Povrchová úprava s potravinářskými sanitárními profily zaobleného typu a/nebo soklovými lištami.

Systém se skládá ze dvou potrubí, teplé a studené vody, které zásobují vnitřní zařízení.

Součástí vybavení je i systém odvodu vody

Elektroinstalace je v souladu s normou a skládá se z hlavního rozvaděče a ovládacího panelu pro veškeré vnitřní vybavení kontejneru vč. osvětlení.

Okna a dveře:

1 x Hliníkové polo-prosklené dveře 3+3 mm

Rozměr: 900 x výška 2000 mm

1 x Hliníkové polo-prosklené dveře 3+3 mm

Rozměr: 700 x výška 2000 mm

1 x Hliníkové dveře

Rozměr: 700 x výška 2000 mm

1x Hliníkové sklopné okno se sítí proti hmyzu

Rozměr: 1000 x výška 500 mm



Var. 0010

Basic Version/Základní verze



N° 1 CLEANING POINT

N° 1 MULTIPURPOSE ROOMS



400V – 50 Hz – 3,5 kW Ca*

(* It can vary according to the included optional
Může se lišit podle volitelného vybavení



1 x MYCÍ BOD

1 x VÍCEÚČELOVÁ MÍSTNOST

Var. 0020

WC/Verze s WC



N° 1 CLEANING POINT

N° 1 WC + ANTE-WC WITH WASHBASIN

With PVC folding door



400V – 50 Hz – 3,5 kW Ca*

(* It can vary according to the included optional
Může se lišit podle volitelného vybavení



1 x MYCÍ BOD

1 x WC + ŠATNA S UMYVADLEM

Se skládacími dveřmi z PVC

Var. 0030

Cold store/Verze s chladírnou



N° 1 CLEANING POINT

N° 1 MULTIPURPOSE ROOMS

N° 1 STORAGE COLD STORE

Dim.: 1450 x 2150 x h 2700 mm

Appropriately sized for the storage of the meat at 0/+4°C,
complete with:

N° 1 Refrigeration monoblock

N° 1 Hinged door cold store Dim.: 800 x 2000 mm

N° 1 Hinged door cold store W/bi-rail trans. Dim.: 800 x 2000 mm

N° 1 Kit s. steel bi-rail - N° 4 Pulleys with hook



400V – 50 Hz – 4,5 kW Ca*

(* It can vary according to the included optional
Může se lišit podle volitelného vybavení



1 x MYCÍ BOD

1 x VÍCEÚČELOVÁ MÍSTNOST

1 x CHLADÍRENSKÁ MÍSTNOST

Rozměry.: 1450 x 2150 x výška 2700 mm

Optimální velikost chladicího monobloku pro skladování masa
při teplotě 0/+4°C, kompletní vč.:

1 x Chladicí monoblok

1 x Dveře s panty chladírny, Rozměry: 800 x 2 000 mm

1 x Dveře s panty chladírny pro dráhu, Rozměry: 800 x 2 200 mm

1 x Sada nerezové dráhy - 4 x kladky s nerezovými háky

Var. 0040

Cold store + WC/Verze s chladírnou a WC



N° 1 CLEANING POINT

N° 1 WC + ANTE-WC WITH WASHBASIN

With PVC folding door

N° 1 CELLA FRIGORIFERA DI CONSERVAZIONE

Dim.: 1450 x 2150 x h 2700 mm

Appropriately sized for the storage of the meat at 0/+4°C,
complete with:

N° 1 Refrigeration monoblock

N° 1 Hinged door cold store Dim.: 800 x 2000 mm

N° 1 Hinged door cold store w/bi-rail trans. Dim.: 800 x 2000 mm

N° 1 Kit s. steel bi-rail - N° 4 Pulleys with hook



400V – 50 Hz – 4,5 kW Ca*

(* It can vary according to the included optional
Může se lišit podle volitelného vybavení



1 x MYCÍ BOD

1 x WC + ŠATNA S UMYVADLEM

Se skládacími dveřmi z PVC

N° 1 CHAMBRE FROIDE DE CONSERVATION

Rozměry.: 1450 x 2150 x výška 2700 mm

Optimální velikost chladicího monobloku pro skladování masa
při teplotě 0/+4°C, kompletní vč.:

1 x Chladicí monoblok

1 x Dveře s panty chladírny, Rozměry: 800 x 2 000 mm

1 x Dveře s panty chladírny pro dráhu, Rozměry: 800 x 2 200 mm

1 x Sada nerezové dráhy - 4 x kladky s nerezovými háky



Optionals/Volitelné vybavení



| Art. | Desc. | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 |
|-------------|---|------|------|------|------|
| CMAT003064 | CUPBOARD SINK 1V+1G S. STEEL 1000 x 600 mm | ● | ● | ● | ● |
| SLAS005596 | SINGLE-LEVER FOOT MIXER WITH FAUCET | ● | ● | ● | ● |
| PFAT006454 | KNEE STERILIZER SINK IN S. STEEL 300 x 290 mm | ● | ● | ● | ● |
| PFAT006439 | CUTTING TABLE IN POLYETHYLENE TOP 2500 x 800 x h 900 mm | ● | ● | ● | ● |
| CMAT006473 | CUPBOARD TABLE S. STEEL WITH BACKSPLASH 2000 x 600 x h 900 mm | ● | ● | ● | ● |
| CMAT004343 | WALL CUPBOARD S. STEEL SLIDING DOORS 1000 x 400 x h 600 mm | ● | ● | ● | ● |
| FFCARR207/2 | PULLEY FOR RAIL WITH HOOK 15 mm | | | ● | ● |
| PFAT006410 | OVERHEAD BI-RAIL SCALE 300 Kg -100 g | | | ● | ● |
| CMAT006438 | BLAST CHILLER S. STEEL 5 PANS | ● | ● | ● | ● |
| CMAT006496 | REFRIGERATED CABINET TN 700 I GENERIC BLIND DOOR | ● | ● | ● | ● |
| SLAS005593 | AIR CONDITIONING +12°C MOD. MILANO | ● | ● | ● | ● |
| CMFR002560 | DUAL SPLIT AIR CONDITIONING SYSTEM | ● | ● | ● | ● |



| Položka | Popis | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 |
|-------------|--|------|------|------|------|
| CMAT003064 | SKŘÍŇOVÝ DŘEZ Z NEREZOVÉ OCELI 1V + 1G 1000 x 600 mm | ● | ● | ● | ● |
| SLAS005596 | JEDNOPÁKOVÁ PEDÁLOVÁ BATERIE S KOHOUTKEM | ● | ● | ● | ● |
| PFAT006454 | NEREZOVÝ DŘEZ PRO STERILIZACI NOŽŮ 300 x 290 mm | ● | ● | ● | ● |
| PFAT006439 | NEREZOVÝ STŮL S POLYETHYLENOVOU DESKOU 2500 x 800 x výška 900 mm | ● | ● | ● | ● |
| CMAT006473 | NEREZOVÝ STŮL SE SKŘÍŇKOU 2000 x 600 x výška 900 mm | ● | ● | ● | ● |
| CMAT004343 | NERAZOVÁ SKŘÍŇKA ZÁVĚSNÁ 1000 x 400 x výška 600 mm | ● | ● | ● | ● |
| FFCARR207/2 | KOLEJNICE S HÁKY 15 mm | | | ● | ● |
| PFAT006410 | ZÁVĚSNÁ VÁHA PRO KOLEJNICI, nosnost 300 kg, přesnost 100 g | | | ● | ● |
| CMAT006438 | CHLADÍČÍ BOX NEREZOVÝ, 5 polic | ● | ● | ● | ● |
| CMAT006496 | CHLADÍČÍ BOX TN, objem 700 litrů | ● | ● | ● | ● |
| SLAS005593 | KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA +12°C, model MILANO | ● | ● | ● | ● |
| CMFR002560 | DUÁLNĚ DĚLENÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | ● | ● | ● | ● |



N.B./Poznámka

The photos in this product sheet are for illustrative purposes and not contractual

Fotografie na tomto letáku jsou pouze ilustrativní a nejsou smluvně závazné.



62020 MONTE SAN MARTINO (MC) - ITALY
www.selfglobe.com / +39 0733 1890933



Obchodní zástupce:

