

# Bramy rolowane nie tylko do obór



lepsze  
niż bramy  
skrzydłowe

różne  
kolory i  
sterowanie

blaszany  
daszek

[www.farmtec.pl](http://www.farmtec.pl)  
[www.farmtec.cz/pl](http://www.farmtec.cz/pl)

 **farmtec**<sup>®</sup>

## Oferta materiałów wypełniających brameę:

- Płótno - kolor zielony, żółty, szary, biały, brązowy... 620 g / m<sup>2</sup> - wytrzymałość na rozciąganie 300 N / 50 mm, odporność temperaturowa -30 ° C do + 70 ° C, wytrzymałość na rozdieranie 300 N, palność wg DIN 75200, ISO 3795 <100 mm / min.
- Plandeka przezroczysta - 550 g / m<sup>2</sup>, wytrzymałość na rozciąganie 1000 N / 50 mm, odporność temperaturowa -40 ° C do + 70 ° C, wytrzymałość na rozdarcie 170 N, palność zgodnie z ISO 3795 <100 mm / min, przezroczysta.
- Plandeka półprzezroczysta - 500 g / m<sup>2</sup>, wytrzymałość na rozciąganie 1800 N / 50 mm, odporność temperaturowa -30 ° C do + 70 ° C, wytrzymałość na rozdarcie 350 N, palność zgodnie z ISO 3795 <100 mm / min, kolor biały półprzezroczysty.
- Siatka - 265g / m<sup>2</sup>, odporność temperaturowa -40 ° C do + 70 ° C, wytrzymałość na rozciąganie 1700 N / 50 mm, wytrzymałość na rozdarcie 330 N, kolor biały / zielony.
- Istnieje możliwość łączenia płótna kolorowego i półprzezroczystego oraz płótna i siatki.

## Oferta profili - prowadnice boczne (cynkowane ogniowo):

- Asymetryczne profile w kształcie litery J - rozmiar 90x50x50 mm
- Symetryczne profile w kształcie litery U - rozmiar 90x80x90 mm. Od wewnątrz profil ten wyposażony jest w szczotki, które nie tylko lepiej chronią plandekę przed kontaktem z profilem stalowym, ale także tłumią hałas przy wietrznej pogodzie.

## Oferta systemów sterowania:

- Napęd ręczny - proste i ekonomiczne sterowanie ręczne na łańcuchu, szybkie zwijanie lub zamknięcie bramy.
- Napęd elektryczny - możliwe dwie wersje:
  - a) wyłącznik mocowany do ściany - tzw. wariant ekonomiczny (sterownik mocowany na stałe do stabilnej ściany),
  - b) połączenie sterowania przez wyłącznik oraz sterowania zdalnego (wyłącznik jest połączone przewodem z silnikiem bramy i mocowane do ściany).
- W obu wariantach napędu elektrycznego przenośna korba ręczna napędu jest zawsze częścią dostawy, która może być przydatna w przypadku braku prądu lub uszkodzenia napędu elektrycznego napędu.



Nasze bramy mają prostą konstrukcję, przemyślany system prowadnic bocznych, są łatwe w montażu i konserwacji. W przeciwieństwie do tradycyjnych bram skrzydłowych nie ma ryzyka uszkodzenia przez warunki atmosferyczne i nie przeszkadzają w codziennym użytkowaniu. Maksymalne wymiary bramy to szerokość 5 m, wysokość 4 m. Bramę zwijaną można uzupełnić daszkiem, który chroni bramę i układ naciągowy przed deszczem i śniegiem oraz zwiększa żywotność bramy. Jego montaż jest bardzo prosty. Jeśli klient wybierze wariant z el. napędem i zdalnym sterowaniem, wjazd do obory staje się wygodny i szybki dla kierowcy ciągnika. Prowadnice drzwi bocznych i daszek są ocynkowane.

Więcej informacji: **Sebastian Gregorczyk**

email: sgregorczyk@farmtec.cz kom: +48 574 695 057



**farmtec**<sup>®</sup>

*www.farmtec.cz*